




MŰSZAKI ADATLAP – D4.02.01



Dynacoat
Degreaser



Lásd a
Műszaki
Adatlapot.



A termék elnevezése:

DYNACOAT DEGREASER

Leírás:

A Dynacoat Zsírtalanítót a felület tisztításához, zsírtalanításához, a rajta maradt zsír, olaj, gyanta, szilikon, homok szemcsék stb. eltávolításához fejlesztették ki.

A művelet elhagyása gyenge tapadást eredményez, ezért a csiszolást és festékszórást megelőzően mindig tisztítsa és zsírtalanítsa le a felületet.

Alapanyagok:

Speciális oldószerek keveréke.

Szín:

Színtelen.

Alkalmazható:

Az alábbi felületek tisztításához, zsírtalanításához:

- Csupasz acél
- Cink bevonatú acél
- Alumínium
- Műanyag alkatrészek
- Alapozók, surfacer-ek és töltő alapozók
- Minden meglévő felület a termoplasztikus akrilátokat is beleértve.

Felület előkészítés:

Alaposan nedvesítsen át egy tiszta kendőt Dynacoat Zsírtalanítóval és egyenletesen átdörzsölve zsírtalanítsa/ tisztítsa le a felületet.
Ezt követően egy új tiszta kendővel törölje szárazra a felületet.

Megjegyzés: az oldószer alapú zsírtalanítót mindig 16 és 25°C között használja a kicsapódás elkerülése érdekében.

Fajsúly:

0.79 g/cm³.

Kiszerezés:

5L-es, 10L-es műanyag kannákban.

Eltarthatóság:

2 év.

Egészségügyi és biztonsági adatok: Ezeket a termékeket kizárólag szaküzemi felhasználásra ajánljuk. További információt a dobozcímkén és biztonságtechnikai adatlapokban találhat. Ezen termék felhasználója köteles munka közben az egészségügyi és biztonsági, valamint a hulladék eltakarításra vonatkozó nemzeti törvényeket és szabályokat betartani. Mivel a munkavégzés eredménye olyan felhasználási tényezőkön is múlik, amely az ellenőrzésünkön kívül esik, a fenti információkat garancia nélkül adjuk

Dátum: 2004.06.01.